

Mastech MS8221B

Цифровой мультиметр Mastech MS8221B с ручным выбором пределов измерения Отличается от модели [мультиметра MS8221A](#) уменьшением диапазонов измерения сопротивления и переменного напряжения, отсутствием возможности измерять силу переменного тока и наличием функции измерения температуры. Он так же позволяет производить измерения величин силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления и коэффициента усиления биполярных транзисторов. Мультиметр обладает большим 3 1/2-разрядным ЖК дисплеем с максимально отображаемым значением 1999. С помощью цифрового мультиметра MS8221B можно проверять полупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи. Полученные результаты можно зафиксировать с помощью функции DATA HOLD. В комплекте поставки мультиметра Mastech MS8221B входит комплект щупов и инструкция на русском языке. Полностью соответствует международному стандарту IEC1010-1 CAT III 600V, CAT II 1000V.

Технические характеристики цифрового мультиметра Mastech MS8221B

Параметры	Mastech MS8221B
Разрядность ЖК дисплея	3 1/2 (1999)
Постоянное напряжение U=	200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В (±0.5%)
Переменное напряжение U~	200В / 750 В (±1.2%)
Постоянный ток I=	200 мкА / 2 мА / 20 мА (±1.0%) 200 мА (±1.2%) 10 А (±3.0%)
Переменный ток I ~	нет
Диапазон частот по переменному току	40 - 500Гц
Сопротивление R	200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм (±0.8%) 2 МОм (±1.0%)
Температура °С	-20 - 1000
Выбор пределов измерений	ручной
Коэффициент усиления транзисторов h21	есть
Режим «прозвонка»	есть
Фиксирование результатов измерений DATA HOLD	есть
Диод-тест	есть
Питание	4,5 В / 3* 1,5 В (AAA)
Габариты, мм	158x74x31mm
Вес, грамм (с батареей)	220
Сервис	Индикация разряда батарейки Индикация перегрузки «1»