

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ DIP-LED 12V

DIP-960S 12V

Описание

Светодиодная лента 3D на выводных светодиодах
Всестороннее покрытие матовым герметиком
Изгибается в разных плоскостях
Для применения на улице и в помещениях с повышенной влажностью
Провода на концах для подключения

Применение

- Замена неона
- Оформление наружной рекламы, букв, вывесок

Параметры

- 5мм цилиндрические светодиоды высокой яркости
- Угол 100°
- Количество светодиодов 96шт
- Длина ленты 0.96 м, на катушке 2шт

Герметизация IP67

Параметры DIP-960S 12V	для 1 шт
Длина	96 см
Количество светодиодов	96 шт
Рабочее напряжение, Вольт	12V
Мощность, Ватт	7.7 Вт
Потребляемый ток, Ампер	0.64 А
Рекомендуемый Блок Питания	ARPV-LV12012

Доступные цвета

Белый чистый 5500K-6500K



Красный



Зелёный



Белый тёплый 3000K-3500K



Синий



Жёлтый



Рекомендации

1. Запрещается последовательное подключение лент количеством более 3шт (3м). 2. При подключении соблюдайте полярность "+" и "-", обозначенную на плате. 3. Не допускается использовать при напряжении более 12В. 4. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.




Преимущества

Высокий световой поток
Срок службы более 30000ч

Сечение ленты (мм):

DIP-960S



ЛЕНТА DIP-960S МАСШТАБ 1:1